

Mini アルゴスビーコン	MMA-7500
Mini LED フラッシャー	MMF-7500

NOVATECH Mini シリーズに新製品アルゴスビーコンが登場しました。

Mini シリーズは、リチウム電池(CR123A)を使用することで小型・軽量化され、洗練されたデザインとなりました。従来の水圧スイッチに代わり、マグネットスイッチの搭載により可動部分がなくなりメンテナンスが軽減されました。

Mini アルゴスビーコンは電池寿命が約3カ月と従来型より大幅に延びました。

MiniLED フラッシャーは Day light saving sensor により、日中は電源 OFF にできます。

どちらも、Conductivity Sensor (海面センサ)により海中に没すると電源 OFF、海面に浮上すると電源が ON になります。これらの機能は内部回路上の DIP Switch でユーザーにより選択可能です。

Mini アルゴスビーコン

	MMA-7500
耐 圧	7500 m
送 信 出 力	1 watt
発 光 強 度	—
周 波 数	401.63 to 401.656 MHz
フラッシュ部	—
カバーエリア	Global
視 認 距 離	—
使用温度範囲	-40...+60 °C
海 面 センサー	搭載
Day light センサー	—
送 信 間 隔	90 秒
発 光 間 隔	—
バ ッ テ リ ー	リチウム電池 CR123A x 7 個
バッテリー寿命	約3ヶ月 (発信間隔 90 秒に於いて)
重 量	0.7kg in air 0.5kg in water
寸 法	395mm x Φ29 (アンテナ部含まず)



Mini LED フラッシャー

	MMF-7500
耐 圧	7500 m
送 信 出 力	—
発 光 強 度	170 lm/235 lm (切替可)
周 波 数	—
フラッシュ部	ハイパワー LED
カバーエリア	—
視 認 距 離	5 海里
使用温度範囲	-40...+60 °C
海 面 センサー	搭載
Day light センサー	搭載
送 信 間 隔	—
発 光 間 隔	1 to 3 bursts / 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 秒
バ ッ テ リ ー	リチウム電池 CR123A x 7 個
バッテリー寿命	約 16 日 (夜間のみ発光)
重 量	0.7kg in air 0.5kg in water
寸 法	381mm x Φ29

